

1.9 Nameservice

Welche DNS-Einträge werden vom Joker.com Nameservice unterstützt?

Liste der vom kostenlosen Joker.com Nameservice unterstützten DNS-Einträge

Übersicht über die unterstützten DNS-Einträge und kurze Erklärungen.
Der Eintrag erfolgt jeweils über Joker.com und den Menüpunkt "DNS" in der Domainliste.

URL Weiterleitung:

Leitet Ihre Domain auf eine externe Website (URL) um. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Nutzung der [Web/URL-Weiterleitungsfunktion](#) von Joker.com.

Email Weiterleitung:

Erstellt E-Mail-Adressen für Ihre Domain. E-Mails werden an Ihr bestehendes externes Mailkonto weitergeleitet, siehe auch [Wie konfiguriere ich die E-Mail-Weiterleitung?](#)

A:

Verknüpft Ihre Domain oder Hosts innerhalb der Domain mit einer IP-Adresse. Ermöglicht die Erstellung von z.B. "www.your-domain.com" als Verweis auf eine externe IP-Adresse.

DYNA:

Teil des [Dynamic DNS \(DynDNS\) Service](#) - verbindet Ihre Domain oder Ihren Host mit der temporären IP-Adresse Ihres Providers. Die IP kann automatisch über Ihr Routergerät oder ein Client-Programm aktualisiert werden. [Dynamic DNS \(DynDNS\)](#) muss für Ihre Domain aktiviert sein.

MX:

Legt fest, welcher E-Mail-Server für die Annahme von E-Mails für Ihre Domain zuständig ist. Weitere Details finden Sie hier [MX records](#).

1.9 Nameservice

AAAA:

Verknüpft Ihre Domain oder Ihren Host innerhalb der Domain mit einer **IPv6**-Adresse.

DYNAAAA:

Teil des [Dynamic DNS \(DynDNS\) Service](#) - verbindet Ihre Domain oder Ihren Host mit der temporären **IPv6**-Adresse Ihres Providers. Die IP kann automatisch über Ihr Routergerät oder ein Client-Programm aktualisiert werden. [Dynamic DNS \(DynDNS\) Service](#) muss für Ihre Domäne aktiviert sein.

CNAME:

Ordnet Ihren Domain- oder Hostnamen einem anderen Domain- oder Hostnamen zu. Dies ist eine einfache Möglichkeit, einen einzelnen Host mit einem A-Eintrag zu definieren (your-domain.com zeigt auf IP) und sodann Aliase für 'www.your-domain.com' und 'blog.your-domain.com' zu erstellen. Weitere Details finden Sie hier [CNAME records](#).

ALIAS:

Ähnlich CNAME, allerdings kann ALIAS auch auf die Domain selbst angewendet werden. ALIAS-Einträge sind nicht mit DNSSEC kompatibel.

DNAME:

Ähnlich CNAME, allerdings verweist DNAME auf **alle** untergeordneten Hosts (Subdomains) eines Eintrages. Weitere Details finden Sie hier [DNAME records](#).

SPF:

[Sender Policy Framework](#) - wird verwendet, um E-Mail-Spoofing zu erkennen und SPAM zu verhindern. Es stehen mehrere kostenlose Online-SPF-Record-Generatoren zur Verfügung, z.B. [hier](#).

TXT:

1.9 Nameservice

Erstellt einen TXT-Datensatz, um die Implementierung spezifischer Aufgaben zu ermöglichen. Wird u.a. auch verwendet, um [Let's Encrypt SSL Zertifikate](#) zu erstellen. Weitere Details finden Sie hier [TXT records](#).

SRV:

Gibt den Standort der Server für ein bestimmtes Protokoll und eine bestimmte Domain an. Weitere Details finden Sie hier [SRV records](#).

NAPTR:

Gibt eine auf regulären Ausdrücken basierende Umschreibungsregel an, die, wenn sie auf eine bestehende Zeichenkette angewendet wird, ein neues Domainlabel oder eine neue URI erzeugt. Weitere Details finden Sie hier [NAPTR records](#).

NS:

Gibt einen zuständigen **Nameserver** für eine Domain oder Subdomain an. Weitere Details finden Sie hier [NS records](#).

CAA:

Hier können Sie angeben, welche **Zertifizierungsstelle** (CA) SSL-Zertifikate für Ihre Domain oder Ihren Hostnamen ausstellen darf. Weitere Details finden Sie hier [CAA records](#).

TLSA:

Erstellen eines TLSA-Eintrages für DANE zur Validierung von Zertifikaten. Weitere Details finden Sie hier [TLSA records](#).

SMIMEA:

Erstellen eines SMIMEA-Eintrages zur Absicherung von SMIME. Weitere Details finden Sie hier [SMIMEA records](#).

SSHFP:

1.9 Nameservice

Erstellen eines SSHFP-Eintrages zur Validierung von ssh Fingerprints. Weitere Details finden Sie hier [SSHFP records](#).

Eindeutige ID: #2484

Verfasser: Joker.com

Letzte Änderung der FAQ: 2023-06-07 09:18